

Stickstoff

WAG-089A-DD



2.2 : Nicht entzündbare,
nicht giftige Gase.

Achtung



1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisches und Firmenbezeichnung

Produktidentifikator

Handelsname : Stickstoff

Sicherheitsdatenblatt-Nr. : WAG-089A-DD

Chemische Bezeichnung : Stickstoff

CAS-Nr. :007727-37-9

EG-Nr. :231-783-9

Index-Nr. :---

Chemische Formel : N2

Registrierungs-Nr. : Aufgeführt in Anhang IV / V REACH, von der Registrierung ausgenommen.

Verwendung : Industriell und berufsmäßig. Vor Anwendung Gefährdungsbeurteilung durchführen.

Bezeichnung des Unternehmens : Westfalen AG

Industrieweg 43

48155 MUENSTER Deutschland

Tel : 0049 2 51 6 95 0

Fax: 0049 2 51 6 95 1 94

E-Mail-Adresse (der kompetenten Person). : sdb@westfalen-ag.de

Notfall-Telefonnummer : Tel. (+49)5459/80625

2 Mögliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenklasse und -kategorie nach

Verordnung EG 1272/2008 (CLP)

• **Physikalische Gefahren**

: Unter Druck stehende Gase - verdichtete Gase - Achtung (H280)

Einstufung nach 67/548/EEG & 1999/45/EG

: In Anhang VI CLP nicht genannt.

Nicht als gefährlicher Stoff / Zubereitung eingestuft.

Keine EG Kennzeichnung erforderlich.

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung nach Verordnung EG 1272/2008 (CLP).

• **Gefahrenpiktogramme**



**Westfalen****SICHERHEITSDATENBLATT**

Seite : 2

Revision - Ausgabennr. : 0

Datum : 14 / 9 / 2011

Ersetzt : 0 / 0 / 0

Stickstoff**WAG-089A-DD****2 Mögliche Gefahren (Fortsetzung)**

- Gefahrenpiktogramme
 - Signalwort : Achtung
 - Gefahrenhinweise : H280 : Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
 - Sicherheitshinweise
 - Aufbewahrung : P403 : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- Kennzeichnung EG 67/548 oder EG 1999/45.**
- Symbol(e)** : Keine.
- R-Sätze** : Keine.
- S-Sätze** : Keine.

Sonstige Gefahren

- Sonstige Gefahren** : Erstickend in hohen Konzentrationen.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Stoff / Zubereitung	: Stoff.				
Bezeichnung des Stoffes	Inhalt	CAS-Nr.	EG-Nr.	Index-Nr.	Registrierungs-Nr.
Stickstoff	: 100 %	7727-37-9	231-783-9	----	NOTE 1 Press. Gas (H280)

Enthält keine anderen Komponenten oder Verunreinigungen, die die Einstufung dieses Produktes beeinflussen.

Bemerkung 1: Aufgeführt in Anhang IV / V REACH, von der Registrierung ausgenommen.

Bemerkung 2: Registrierungszeitraum noch nicht abgelaufen.

Volltext der R-Sätze siehe Abschnitt 16.

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen**Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- **Einatmen** : Hohe Konzentrationen können Ersticken verursachen. Symptome können Verlust der Bewegungsfähigkeit und des Bewußtseins sein. Das Opfer bemerkt das Ersticken nicht.
Das Opfer ist unter Benutzung eines umluftunabhängigen Atemgerätes in frische Luft zu bringen. Warm und ruhig halten. Arzt hinzuziehen. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- Spezielle Risiken** : Einwirkung von Feuer kann Bersten / Explodieren des Behälters verursachen.
- Gefährliche Verbrennungsprodukte** : Keine.
- Löschen**
- **Geeignete Löschen** : Alle bekannten Löschen können benutzt werden.
- Spezifische Methoden** : Wenn möglich, Gasaustritt stoppen.
Sich vom Behälter entfernen und aus geschützter Position mit Wasser kühlen.
- Spezielle Schutzausrüstung für die Feuerwehr** : In geschlossenen Räumen umluftunabhängiges Atemgerät benutzen.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen** : Gebiet räumen.
Beim Betreten des Bereiches umluftunabhängiges Atemgerät benutzen, sofern nicht die Ungefährlichkeit der Atmosphäre nachgewiesen ist.
Für ausreichende Lüftung sorgen.

Westfalen AG

Industrieweg 43 48155 MUENSTER Deutschland

Tel : 0049 2 51 6 95 0

Fax: 0049 2 51 6 95 1 94

Im Notfall : Tel. (+49)5459/80625

**Westfalen****SICHERHEITSDATENBLATT**

Seite : 3

Revision - Ausgabennr. : 0

Datum : 14 / 9 / 2011

Ersetzt : 0 / 0 / 0

Stickstoff**WAG-089A-DD****6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung (Fortsetzung)**

Umweltschutzmaßnahmen : Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen.
Reinigungsmethoden : Umgebung belüften.

7 Handhabung und Lagerung

Handhabung : Eindringen von Wasser in den Gasbehälter verhindern.
Rückströmung in den Gasbehälter verhindern.
Nur solche Ausrüstung verwenden, die für dieses Produkt und den vorgesehenen Druck und Temperatur geeignet ist. Im Zweifelsfall den Gaslieferanten konsultieren.
Bedienungshinweise des Gaslieferanten beachten.

Lagerung : Behälter bei weniger als 50°C an einem gut gelüfteten Ort lagern.

8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Persönliche Schutzmaßnahmen : Angemessene Lüftung sicherstellen.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

Physikalischer Zustand bei 20 °C : Gas.
Farbe : Farbloses Gas.
Geruch : Keine Warnung durch Geruch.
Molekulargewicht [g/mol] : 28
Schmelzpunkt [°C] : -210
Siedepunkt [°C] : -196
Kritische Temperatur [°C] : -147
Dampfdruck [20°C] : Nicht anwendbar.
Relative Dichte, Gas (Luft = 1) : 0,97
Relative Dichte, Flüssigkeit (Wasser=1) : Nicht anwendbar.
Löslichkeit in Wasser [mg/l] : 20

10 Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Keine.
Chemische Stabilität : Stabil unter normalen Bedingungen.

11 Angaben zur Toxikologie

Toxikologische Angaben : Toxische Wirkungen des Produkts sind nicht bekannt.

12 Umweltbezogene Angaben

Umweltspezifische Angaben : Es sind keine schädlichen Wirkungen des Produkts auf die Umwelt bekannt.
Wassergefährdungsklasse Deutschland : WGK0 - Im allgemeinen nicht wassergefährdend.

**Westfalen****SICHERHEITSDATENBLATT**

Seite : 4

Revision - Ausgabenummer : 0

Datum : 14 / 9 / 2011

Ersetzt : 0 / 0 / 0

Stickstoff**WAG-089A-DD****13 Hinweise zur Entsorgung****Allgemein**

: Nicht in die Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben und ähnliche Plätze, an denen die Ansammlung des Gases gefährlich werden könnte, ausströmen lassen.
 An einem gut gelüfteten Platz in die Atmosphäre ablassen.
 Rückfrage beim Gaslieferanten, wenn eine Beratung nötig ist.

14 Angaben zum Transport**ALLGEMEINE INFORMATION****- UN-Nummer**

: 1950



: 2.2 : Nicht entzündbare, nicht giftige Gase.

- Gefahrzettel

: 2.2 : Nicht entzündbare, nicht giftige Gase.

LANDTRANSPORT (ADR/RID)**- G.I. Nr. (Gefahrzahl)**

: --

**- Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung**

: UN1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.2, 5A, (E)

- Klasse

: 2

- Klassifizierungscode

: 5 A

- ADR-Verpackungsgruppe

: A

- Allgem. Verpackungsinstruktionen

: P003 LP002

- Tunnelbeschränkung

: E : Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E.

TRANSPORT PER SCHIFF (IMDG)**- Proper shipping name**

: DRUCKGASPACKUNGEN

- Class

: 2.2

- IMO-IMDG code

: Klasse 2

- IMO Packing group

: P003

- IMDG-Marine pollution

: YES ò

- Packing Instruction(s)

: P003

LUFTTRANSPORT (ICAO/IATA)**- Proper shipping name**

: AEROSOLS

- Class

: 2

- IATA Packing group

: A

- Passenger and Cargo Aircraft

: Allowed.

- Packing Instruction(s)

: Y203

203

Westfalen AG

Industrieweg 43 48155 MÜNSTER Deutschland

Tel : 0049 2 51 6 95 0

Fax: 0049 2 51 6 95 1 94

Im Notfall : Tel. (+49)5459/80625

**Westfalen****SICHERHEITSDATENBLATT**

Seite : 5

Revision - Ausgabennr. : 0

Datum : 14 / 9 / 2011

Ersetzt : 0 / 0 / 0

Stickstoff**WAG-089A-DD****14 Angaben zum Transport (Fortsetzung)****- Packing Instruction(s)** : 203**Weitere Transportinformationen**

: Möglichst nicht in Fahrzeugen transportieren, deren Laderaum nicht von der Fahrerkabine getrennt ist.
Der Fahrer muß die möglichen Gefahren der Ladung kennen und er muß wissen, was bei einem Unfall oder Notfall zu tun ist.
Vor dem Transport:
- Gasflaschen sichern.
- Das Flaschenventil muß geschlossen und dicht sein.
- Die Ventilverschlußmutter oder der Verschlußstopfen (soweit vorhanden) muß korrekt befestigt sein.
- Die Ventilschutzeinrichtung (soweit vorhanden) muß korrekt befestigt sein.
- Ausreichende Lüftung sicherstellen.
- Geltende Vorschriften beachten.

15 Rechtsvorschriften**Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/ spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**
Seveso Verordnung 96/82/EG

: Alle nationalen/örtlichen Vorschriften beachten.

: Nicht aufgeführt.

16 Sonstige Angaben

Erstickend in hohen Konzentrationen.

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Gas nicht einatmen.

Das Risiko des Erstickens wird oft übersehen und muß bei der Unterweisung der Mitarbeiter besonders hervorgehoben werden.

Dieses Sicherheits-Datenblatt wurde im Einklang mit geltenden europäischen Richtlinien erstellt. Es gilt für alle Länder, die diese Richtlinien in ihre nationale Gesetzgebung übernommen haben.

ABLEHNUNG DER HAFTUNG

: Sie stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse.

Die Angaben in diesem Dokument sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften. Bevor das Produkt in irgendeinem neuen Prozeß oder Versuch benutzt wird, sollte eine sorgfältige Untersuchung über die Materialverträglichkeit und die Sicherheit durchgeführt werden.

Ende des Dokumentes**Westfalen AG**

Industrieweg 43 48155 MUENSTER Deutschland

Tel : 0049 2 51 6 95 0

Fax: 0049 2 51 6 95 1 94

Im Notfall : Tel. (+49)5459/80625