



PeakTech
Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
22926 Ahrensburg

Telefon: 04102 42343/44
Fax: 04102 43416

[Produkte](#) [Multimeter / Vielfachmessgeräte](#) [Digital - Handmultimeter](#) [PeakTech® 3320](#)

PeakTech® 3320 ART-NR.: P 3320

[ZURÜCK](#)

Digitalmultimeter ~ 6.000 Counts ~ 600V AC/DC ~ 10A AC/DC mit TrueRMS

Ein nach höchstem Sicherheitsstandard CAT III 600 V/CAT II 1000 V und im modernsten Design mit integriertem Schutzrahmen entwickeltes Multimeter. Die 3 5/6-stellige LCD-Anzeige (max. 6000) mit Funktionssymbolen, 61-Segment Analog-Balkengrafik und Hintergrundbeleuchtung gewährleisten genaue Messdatenerfassung. Die True RMS-Messung für Wechselspannung und Wechselstrom sowie der berührungslose Spannungsdetektor zeichnen dieses Multimeter besonders aus.

- 3 5/6-stellige, 20 mm LCD-Anzeige, max: 6000
- Durchgangsprüfung und Diodentest
- Minimal-, Maximal- und Messwerthaltefunktion
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Abschaltautomatik
- Sicherheit: EN 61010-1; CAT III 600 V/CAT II 1000 V
- Zubehör: Tasche, Prüfleitungen, Typ-K-Thermodrahtfühler, Temp.-Adapter, Batterie und Bedienungsanleitung



ANLEITUNG

[PeakTech_3320_11_2015.pdf \(714,2 kB\)](#)

BILDER

[3320_F.jpg \(313,9 kB\)](#)

[3320_L.jpg \(318,8 kB\)](#)

[3320_R.jpg \(334,0 kB\)](#)

DCV	600 mV/6/60/600 V - 0,1 mV; $\pm 1,2\%$ + 2 dgt.
ACV	6/60/600 V - 1 mV; $\pm 1,5\%$ + 10 dgt.
DCA	6/10 A - 1 mA; $\pm 2,5\%$ + 5 dgt.
ACA	6/10 A - 1 mA; $\pm 3,0\%$ + 5 dgt.
Ohm	600 Ω /6/60/600 k Ω /6/60 M Ω - 0,1 Ω ; $\pm 1,0\%$ + 2 dgt.
Kapazität	40/400 nF/4/40/400/4000 μ F - 10 pF; $\pm 5,0\%$ + 5 dgt.
Frequenz	10/100 Hz/1/10/100 kHz/1/10 MHz - 1 mHz; $\pm 1,2\%$ + 3 dgt.
Temperatur	-20 ... +760 °C - 1 °C; $\pm 3,0\%$
Betriebsspannung	9 V-Batterie
Abmessungen (BxHxT)	70 x 150 x 48 mm
Gewicht	260 g
EAN-13	4250569400827

